

Speedol[®]

PERFORMANCE OIL



Kalıp Yağları ***Mould Oils***



Oronite

Lubrizol





Ahşap Kalıp Yağı

Wooden Mould Oil

Betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış, özel katıklar içeren, suya dayanıklı kalıp yağıdır.

Çelik ve tahta kapılara betonun yapışmasını önlemek ve yüzey kalitesinin artırılması sağlamak amacıyla püskürtme ya da fırça ile kullanılır.

- Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
- Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
- Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
- Çelik ve tahta kalıplara kolayca uygulanır.
- Çivi ve demirlerin paslanmasını önler.

Water resistant mold oil containing special additives used for lubrication of concrete mold.

Used by spraying or with brush to stick the concrete to steel or wooden doors and increase surface quality.

- Creating a thin film layer, prevents sticking of concrete to molds.
- Provides smooth surfaces.
- Removes the need of mold cleaning, provides reuse of molds.
- Easily applied to the steel and wooden molds.
- Protects nails and iron from rust.

Kalıp Yağı (Su emülsiyon)

Mould Oil (Water Emulsion)

Özel katıklar ile harmanlanmış, yüksek kaliteli emülsiyon özelliği olan üründür.

Su ile karıştırılarak kullanılır. Karıştırma oranı kullanıcıya bağlı olmakla beraber, genellikle 3 birim suya 1 birim yağ şeklindedir. Temizliğinden emin olunan su üzerine, karıştırmak suretiyle yağ dökülerek emülsiyon oluşturulur. Su ve yağın homojen bir karışım oluşturduğuna dikkat edilmelidir. Emülsiyon günlük kullanılacak miktarda hazırlanmalıdır.

High quality emulsion product blended with special additives.

Used by mixing with water. In general, for 3 units water with 1 unit oil is used but user can change the amount. The important issue is adding oils to the purified water and providing emulsion. Emulsion should be prepared when you'll use.

Metal Kalıp Yağı

Metal Mould Oil

Özel katıklar içeren, suya dayanıklı kalıp yağıdır. Beton kalıpların yağlanması için kullanılır.

- Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturularak kalıplara yapışmayı önler.
- Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır.

Water resistant mold oil containing special additives. Usage area is lubrication of concrete molds.

- Prevents from sticking to molds by creating a thin film layer.
- Removes the need of mold cleaning.





Plywood Kalıp Yağı

Plywood Mould Oil

Plywood ağaç katmanlarının yüksek ısıda aralarına tutkal sürülerek preslenmesi sonucu elde edilen, diğer adı kontrplak olan malzemedir.

Özel katırlarla hazırlanan plywood kalıp yağı, betonun kalıba yapışmasını önleyerek, kalıbın ömrünü uzatır.

Plywood is produced by pressing the wooden layers with glue at high temperature.

Plywood mould oil is a special product blended with containing special additives to use in mould lubrication. Prevents sticking of concrete to mould and provide longer life.



Seramik Kalıp Yağı

Seramic Mould Oil

Seramik endüstrisinde, seramik ürünlerin üretiminde hamura karışabilen ve kalıplarda kullanılan özel bir yağdır.

A special oil used in ceramic industry during ceramic production that can be mixed to dough and molds.




Gaz Beton Kalıp Yağı

Autoclaved Aerated Concrete Molding Oil

Gaz betonlar üretimi sırasında 190 °C sıcaklık ve 12 atm basınçlı otoklavlarda bekletilirler. Speedol Gazbeton Kalıp Yağı 190 C sıcaklık ve 12 atm basınçlı otoklavda betonun kalıba yapışmasını önleyecek şekilde üstün katırlar ve kaliteli baz yağlar kullanılarak gazbeton prosesi için özel olarak geliştirilmiştir.

Speedol gazbeton kalıp yağı betonun kalıba yapışmasını önleyerek betonun yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlar, ayrıca kalıpların temiz kalmasını sağladığı için kalıp temizliği için extra zaman harcanmasını engeller. Kalıplarda pas problemini ortadan kaldırır.

It is a special molding oil developed for autoclaved aerated concrete which produce at 12 atm pressure and 190 C temperature. It provides smooth surfaces and there is no need for mold cleaning, prevents the rust of molds.



Piston Kalıp Yağı

Piston Mould Oil

Grafit esaslı, parafin destekli, damlama noktası yüksek ve uygulandığı bölgeyi korozyona karşı koruyan yüksek kalitede piston kalıp yağıdır.

Graphite based, paraffin supported, high pour point, protects the applied area against corrosion, High quality piston mold oil.











Kullanıcının isteğine göre, farklı iklim koşulları ve kullanım alanları için özel formülasyonlar geliştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için www.speedol.com.tr'i ziyaret ediniz.

The special formulation can be improved for different climate conditions and different usage areas.

Please visit our website for detailed information, www.speedol.com.tr



ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 KALİTE STANDARTLARINDA AR-GE, ÜRETİM ve PAZARLAMA



5015 Sayılı kanun gereğince madeni yağ harmanlama ve paketlenme işlemleri lisansa tabidir.
Lisans No: MYG/500-56/11943 Lisans Tarihi: 23/06/2005

KOÇAK **Speedol**[®]
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.speedol.com.tr

